




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, IP54 - С КРЕПЛЕНИЕМ CLIP-IN С креплением Clip-In 600x300 IP54 ЯРКОН-С1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА СЕТИ, ГЦ	50±10%
НАПРЯЖЕНИЕ (V)	176-264
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> — Активный корректор мощности — Стабилизатор ток 0,35А — Пульсации светового потока менее 1% — Защита от короткого замыкания (восстанавливается автоматически) — Защита холостого хода — Защита по температуре — Коэффициент мощности 0,98 — Гальваническая развязка — ЭМС до 300МГц, гармоники не превышают допустимых по ГОСТ значений
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ	<ul style="list-style-type: none"> — Светодиоды - Edison Opto PLCC 2835 HE Series (PDF) — Материал линеек - алюминий — Мощность диодов - 0,56Вт — Схема питания светодиодов - последовательно-параллельная — Индекс цветопередачи, Ra>80 Ресурс работы светодиодов - 50.000 часов
УГОЛ СВЕЧЕНИЯ	120°
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4
СРОК СЛУЖБЫ	50 000 часов
КОРПУС	Оцинкованная листовая сталь 0.5мм с полимерным покрытием белого цвета RAL-9003, Элементы крепления к стрингерам из оцинкованной стали 0,65 мм с полимерным покрытием.
РАЗМЕР КОРПУСА	600x300x40 мм
РАССЕИВАТЕЛЬ	Светотехнический полистирол «призма», «соты», «колотый лед», «опал»

Светодиодный светильник для внутреннего освещения чистых и медицинских помещений, предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 220V. Светильник имеет корпус со специальными креплениями и предназначен для кассетных потолков типа CLIP-IN

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (1)
ЯРКОН-С1.15.54.50	15 Вт	5000К	1700Лм
ЯРКОН-С1.18.54.50	18 Вт	5000К	1900Лм
ЯРКОН-С1.20.54.50	20 Вт	5000К	2250Лм
ЯРКОН-С1.23.54.50	23 Вт	5000К	2550Лм
ЯРКОН-С1.15.54.40	15 Вт	4000К	1650Лм
ЯРКОН-С1.18.54.40	18 Вт	4000К	1850Лм
ЯРКОН-С1.20.54.40	20 Вт	4000К	2200Лм
ЯРКОН-С1.23.54.40	23 Вт	4000К	2500Лм

1 - световой поток после рассеивателя

Возможность изготовления светильников:

- С блоком аварийного питания (БАП)
- Диммируемые по протоколу DALI, 0-10
- С рассеивателем из акрила и монолитного поликарбоната
- С цветовой температурой 3000К
- Изготовление по техническому заданию Заказчика